

Hardcast® Hardcast ilmastointiteipit

Hardcast ilmastointiteipit vaativimpiinkin käyttötarkoituksiin.

HDT-10 ilmastointiteippi

Vaativimpiin käyttötarkoituksiin, paras ilmastointiteippimme. Pituus rla: 50 m. Veden läpäisevyys: 9,6 g/m2 (24 h).
Käyttölämpötila: -20°C – +90°C.

Tyyppi	Koko [mm]	LVI-numero	rla/ltk	Hinta [€/kpl alv 0 %]
HDT-10	38	8337044	20	11,35
HDT-10	50	8337045	10	15,05

HDT-30 ilmastointiteippi

Korkealaatuinen ilmastointiteippi. Erinomainen hinta/laatusuhde. Pituus/rla: 50 m. Väri: harmaa käyttölämpötila: -20°C – +75°C.

Tyyppi	Koko [mm]	LVI-numero	rla/ltk	Hinta [€/kpl alv 0 %]
HDT-30 50 m	38	8337054	24	10,60
HDT-30 50 m	50	8337059	18	14,21

HDT-60 ilmastointiteippi

Tarkoitettu käytettäväksi taipuisten aluputkien tiivistykseen. Pituus/rla: 50 m. Väri: kiiltävä hopea. Käyttölämpötila: -20°C – +90°C.

Tyyppi	Koko [mm]	LVI-numero	rla/ltk	Hinta [€/kpl alv 0 %]
HDT-60	50	8336975	24	tarjouksen mukaan

PC-600 ilmastointiteippi

Ilmastointiteippi yleiskäyttöön. Pituus/rla: 50 m. Värit: harm/must/valk. Ei vaatiivin LVI-kohteisiin.

Tyyppi	Koko [mm]	LVI-numero	rla/ltk	Hinta [€/kpl alv 0 %]
HDT-600 50 m	38	8337047	32	3,70
HDT-600 50 m	50	8337049	24	3,00