

Palokitti 1000



Turvallisuuskitti. Käytetään kaikkialla raoissa, halkeamissa, liitoksissa, läpiviennissä, missä on tarve estää tai viivyttää tulen ja palokaasujen leviämistä.

Käyttöalueet

- palo-ovien ympäristö
- ovenkarmit ja ovilevyt
- putki- ja kaapeliläpiviennit muurin, seinän, kytkentäkaapin lävitse
- lämpökilpi peltipinnat
- muovijohtojen uusintapäällystykset lasikuitukankaalla, joka kyllästetään kitillä

Ominaisuudet

Laajenee +250 °C asteessa. Kestää kuumuutta 1000 °C asteseen saakka. Hyvää tarttuvuus galvanoituun ja pinnoitettuun peltiin, alumiiniin, puuhun, betoniin, tiileen ym. Voidaan kiinnittää halutulle paksuudelle. Voidaan viimeistellä rakennussilikooni Superilla ympäröiviin materiaaleihin sopivalla väriäsvävyllä. On päällemaalattavissa.

Käyttöohjeet

Kiinnitetään ruiskulla tai lastalla. Tarkempia ohjeita pakkauksessa.

Tekniset tiedot

Materiaali: 1-komponenttinen, epäorgaaninen polymerioitu silikaatti

Koostumus: notkea pasta

Varastointiaika: 6 kuukautta avaamattomana pakkauksessa

Pakkaus: 0,3 l patruuna

Väri: vaaleankeltainen

Puhdistus: vesi

Työntekijän suojaustoimet: Tuote ei ole luokiteltu helposti syttyväksi ja tervydelle vahingolliseksi. Suojaa iho muovikäsineillä. Katso lisätietoja käyttöturvallisuustiedotteesta.

Esittämämme tekniset tiedot, kuten myös ohjeemme ja suosituksemme perustuvat kaikki monipuolisiin kokeisiin ja kokemukseemme. Niiden tarkoituksena on auttaa käyttäjää löytämään sopivimmat työmenetelmät parhaan mahdollisen tuloksen aikaansaamiseksi. Koska käyttäjän työolosuhteet ovat kontrollimme ulkopuolella, emme voi ottaa vastuuta niistä suhteessa lopputulokseen tämän tuotteen käytössä.